



## LUFRATEX HS

იატაკის გასაპრიალებელი საშუალება  
ყოველდღიური მოხმარებისათვის  
HS აღჭურვილობასთან ერთად



### მოხმარება

ემულსია, რომელიც არ შეიცავს პოლიმერებს მაღალი სიჩქარის მანქანებისთვის. ამორებს დეფექტებს ზედაპირიდან და ემულსიას აღდგენილს ტოვებს. წმენდს და აღადგენს პრიალა ზედაპირს.



### პროპორცია

უკეთესი შედეგის მისაღწევად, პურველ რიგში დაასველეთ იატაკის საწმენდი ტილო, შემდეგ შეაშხევეთ გაუზავებელი LUFRATEX HS გასუფთავებულ ზედაპირზე. შემდეგ დაასრულეთ მაღალი სიჩქარის ერთ-დისკიანი მბრუნავი მანქანით მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული პედის მეშვეობით.

### გარეგნობა და ზოგადი ინფორმაცია

უფერული სითხე

pH 8.5

სიმკვრივე დაახლოებით 1 (20°C)

### მოხმარება და შენახვის წესი

სიფრთხილით მოეკიდეთ, შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში ექსტრემალური ტემპერატურისგან შორს.

უსაფრთხო გამოყენებისა და შენახვის ყოვლისმომცველი რეკომენდაციები ხელმისაწვდომია უსაფრთხოების პასპორტში.