



CHRISTEYNS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

WWW.CHRISTEYNS.COM

LUFRATEX

Средство для полировки полов

ПРИМЕНЕНИЕ

LUFRATEX — нескользящая акриловая эмульсия, которая используется для придания полам блестящего покрытия. Очень стойкая к износу, пятнам и регулярному мытью.

Использовать LUFRATEX неразбавленным, регулярно наносить с помощью швабры или аппликатора только на чистый и вымытый пол. Оставить сохнуть в течение 30-40 минут; затем нанести второй слой.

Третий слой наносится в случае необходимости.

Расход: 1 кг на 30-40 м².

Не использовать с гелем.

ДОЗИРОВКА

Используется неразбавленным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Непрозрачная жидкость белого цвета.
- pH около 8,5
- Относительная плотность 1,020 (20 °C)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Соответствует требованиям к биологическому разложению (Регламент ЕС № 648/2004). 86,2% веществ, подверженных биологическому разложению, легко разлагаются биологически в соответствии с руководящими принципами OCDE 301.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробные рекомендации по мерам предосторожности и утилизации средства приводятся в Сертификате безопасности материала, который доступен в интернете на сайте: www.christeyns.com или www.quickfds.com.

Артикул

360723

4 x 5 л

>> АКРИЛОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ
>> НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ



ХРАНЕНИЕ



18 месяцев